

GEVITRO GL-5

OLIO MINERALE PER CAMBIO

Descrizione

Gevitro GL-5 è un olio minerale per cambio formulato sulla base delle più recenti tecnologie per garantire la lubrificazione ottimale dei differenziali dell'asse posteriore ipoidi; può essere utilizzato anche in condizioni di esercizio severe su autovetture, camion e autobus.

Livelli prestazionali

- API GL-5, MT-1
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05A/12A
- MAN 342 N and MAN 342 Type M1
- Mack GO-G



Caratteristiche

- Eccellente protezione contro usura e corrosione
- Ottime proprietà di resistenza alle estreme pressioni prevengono l'attrito tra superfici metalliche anche nelle condizioni più gravose
- Ottima stabilità termica e ossidativa
- Massime prestazioni a tutte le temperature lo rendono adatto all'uso in tutte le stagioni

Typical Properties

SAE		80W/90	85W/140
Densità 15 °C	kg/m ³	886	903
Viscosity 40 °C	cSt	125.0	354.0
Viscosity 100 °C	cSt	14.0	26.1
Indice di Viscosità		111	97
Punto di scorrimento	°C	-27	-15
Punto di infiammabilità COC	°C	210	230
Temperatura Operativa	°C	-25/150	-10/150