

STYX UTTO

VAJ TRANSMISIONI UNIVERSAL
PËR TRAKTORË

Përshkrim

Styx UTTO është një lubrifikant multifunksional i shquar për sistemet hidraulike dhe të transmisionit për traktorë. Styx UTTO është i përshtatshëm për traktorë që u nevojitet një lubrifikant për sistemin hidraulik, transmetimin, frenat e lagura dhe të freksionit. Styx UTTO është formuluar nga vajra me bazë minerale dhe aditivë të posaçëm për të përmirësuar viskozimetrit, përmban anti-ferkues dhe presion ekstrem për të parandaluar konsumimin e sipërfaqeve metalike me shpejtësi të lartë dhe ngarkesa të rënda. Styx UTTO është i përshtatshëm për të gjithë traktorët modernë.

Styx UTTO nuk është një vaj motori.

Përfitimet

Styx UTTO është i përshtatshëm për ngarkesa të larta në periudha më të gjata kohore. Ai i siguron sistemeve hidraulike funksionimin e duhur, zvogëlon grryerjet, garanton funksionimin e duhur të freksionit, frenave dhe të filtrave shumë mirë.



Niveli i Performancës

- API GL-4
- Ford M2C-86-B/C, M2C-134D
- Massey Ferguson M1135, M1143, M1145. Allison C-4
- John Deere J 20C, J 20D
- Sauer Sunstrand / Danfoss (Hydrostatic trans fluid)
- Case MS 1204/6/7/9
- Caterpillar TO-2
- Eaton M-29505, I-280-S
- JCMAS HK P-041
- Volvo WB101

Përshkrimi i Produktit

| SAE | | 80W | 85W |
|------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Kodi | | LUB002070 | LUB002071 |
| Densiteti 15,6 °C | kg/m ³ | 884 | 884 |
| Viskoziteti 40 °C | cSt | 61.0 | 72.0 |
| Viskoziteti 100 °C | cSt | 9.8 | 11.5 |
| Indeksi i viskozitetit | | 148 | 155 |
| Pika e ngrirjes | °C | -39 | -30 |
| Pika e vlimit C.O.C | °C | 200 | 200 |
| TBN | mg KOH/g | 8.5 | 8.6 |
| Temperatura e operimit | °C | -35/150 | -25/150 |