

HELIOS XR

VAJ MOTORI MULTIGRADË GJYSËM SINTETIK

Përshkrimi

Lubrifikimi i flotës me mjete të përzier, nga kamionë me naftë me motor turbo te benzina ose LPG, te autoveturat. Gama jonë Helios XR vjen në dy produkte minerale SAE 15W / 40 dhe 20W / 50 dhe një përzierje gjysmë sintetike: SAE 10W / 40. Helios XR siguron mbrojtje të shkëlqyer kundër llumit të zi në motorët me benzinë. Por gjithashtu detergjente dhe shpërndarje të shkëlqyera që sigurojnë pastërtinë optimale të motorëve të naftës.

Përfitimet

Detergjent dhe shpërndarje e shkëlqyeshme duke siguruar pastërtinë optimale të motorëve me naftë. Mbrojtje e shkëlqyer kundër llumit të zi në motorët e benzinës.



Niveli i Performancës

- API SG/CF-4
- VW 501.00/505.00
- MB 228.1
- MIL-L-46152E/2104D
- Ford W2SS M2C-153C

Përshkrimi i Produktit

SAE		10W/40 SEMI SYNTHETIC	15W/40 MINERAL	20W/50 MINERAL
Kodi		LUB002042	LUB002012	LUB002013
Densiteti 15 °C	kg/m ³	867	872	885
Viskoziteti 40 °C	cSt	98.1	107.2	170
Viskoziteti 100 °C	cSt	14.6	14.6	18.7
Viskoziteti CCS -25 °C	cP	<7000		
Viskoziteti CCS -20 °C	cP		<7000	
Viskoziteti CCS -15 °C	cP			<9500
Indeksi i Viskozitetit	cP	154	140	124
Pika e Ngrirjes	°C	-33	-27	-24
Pika e Vlimit C.O.C	°C	215	220	222
TBN	mg KOH/g	8.7	8.75	8.75
Hiri i Sqfurit	%wt	1.1	1.1	1.1
Temperatura e Operimit	°C	-30/150	-25/150	-22/150