

HYDRA ZF

VAJ HIDRAULIKU PA ZINK

Përshkrimi

Vaji hidraulik AW ZF është një vaj hidraulik anti-veshje (AW), pa zink i përpunuar për të përmbushur nevojat e performancës së lartë të sistemeve hidraulike, transmetimit të energjisë, por edhe lubrifikimin e përgjithshëm që veprojnë në kushte Mesatare dhe të Rënda Pune. Këto vajra bazohen në vajra bazë mineral me cilësi të lartë në kombinim me një paket shtesë të performancës për të siguruar një stabilitet të shkëlqyer termo-oksidativ. Një mbrojtje të shkëlqyer anti-veshje për të siguruar pompim dhe jetëgjatësi të komponentit dhe një aftësi më të lartë për të bërë një ndarje të shpejtë mes ujit dhe vajit.

Përfitimet

- Përshtatet me metale të ndryshme, duke përfshirë argjend dhe silver-platin për pompat e vjetra hidraulike.
- Teknologjia e përparuar për të reduktuar ndikimi në mjedis në rast derdhje ose ndotje nga vaji.
- Mbrojtës të ndryshkut dhe korrozionit të dedikuar për të mbrojtur të gjitha metalet edhe në praninë e ujit.
- Aftësi e lirimit të shpejtë të ajrit për të minimizuar rreziqet e boshllëkut të pompës.
- Përshtatja me shumicën e materialeve të përdorura në sistemet hidraulike.



Niveli i Performancës

- DIN 51524/2 (HLP)
- ISO 11158 HM
- AFNOR NFE 48-603 HM
- Eaton (VICKERS) M-2950-S
- Denison HF-0, HF-1, dhe HF-2 (për ISO 32, 46, dhe 68 respektivisht)
- Cincinnati Machine P-68, P-69, dhe P-70 (për ISO 32, 46, and 68 respektivisht)

Përshkrimi i Produktit

ISO VG		10	22	32	46	68
Kodi		LUB006024	LUB006025	LUB006026	LUB006027	LUB006028
Dendësia 15 °C	kg/m ³	850	864	870	874	881
Viskoziteti 40 °C	cSt	10	22	32	46	68
Viskoziteti 100 °C	cSt	2.7	4.3	5.3	6.7	8.6
Indeksi i viskozitetit		98	98	98	98	98
Pika e ngrirjes	°C	-24	-24	-24	-24	-24
Pika e vlimit C.O.C	°C	160	190	220	225	230
Temperatura e punës	°C	-20/150	-20/150	-20/150	-20/150	-20/150