

VECTOR 4+

VAJ FRENASH HIDRAULIK DOT 4+

Përshkrim

Rymax Vector 4+ rekomandohet për sistemet e frenave ABS dhe ASR. Me viskozitet të ulët, qëndron shumë mirë me vajrat e frenave DOT 4 dhe përshtatet shumë mirë me këto sisteme.

Vajrat e frenimit Rymax DOT 4+ është veçanërisht i përshtatshëm dhe i specifikuar në sistemet e reja të frenimit (Opel Vectra C, VW Passat B6 dhe makina të tjera moderne të ndërtuara pas vitit 2004). Këto sisteme të reja karakterizohen më së shumti nga tubat e holluar të vajrave të frenave (më fleksibile, më pak materiale). Në temperatura të ulëta, këto sisteme kërkojnë një vaj frenash me një viskozitet më të ulët për të garantuar një kohë të shpejtë reagimi.

Rymax Vector 4+ ka një "pikë të lartë të lagështisë" me të cilën rreziku i bllokimit nga ajri është reduktuar fuqishëm. Kjo është e rëndësishme kur frenat përdoren dendshëm ose për frenim të shpeshtë (p.sh. në zonat malore dhe / ose rrugëtim me rimorkio) ku frenimi i tepërt gjeneron nxehtësi të lartë.

Vektori 4+ mund të përzihet me vajra të tjerë të frenave sintetike që plotësojnë kërkesat e FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 dhe DOT 5.1 dhe mund të aplikohen në sistemet që përshkruajnë këto specifikime. Ky lëng frenash nuk do të ndikojë në gominat e pistonit, tubat e vajit të frenave ose unazat e gominave.



Niveli i Performancës

- SAE J 1703
- ISO 4925 klasa 6
- FMVSS-116 DOT 3, DOT 4
- VW 501.14

Përshkrimi i Produktit

Kodi	LUB009021	
Pamja	Transparente	
Densiteti 20 °C	kg/L	1.062
Pika e lagështisë	°C	179
Pika e tharjes	°C	2710
Viskoziteti 100 °C	cSt	2.1
Viskoziteti -40 °C	cP	700
pH (50% sasia e ujit në etanol)		7.6