

GEVITRO GL-5

VAJ KAMBIO

Përshkrim

Këto vajra mineral të transmisionëve janë të destinuar për ingranazhet hipoide dhe reduktorët e shpërndarjes në automjete, autobusët dhe automjetet komerciale ku rekomandohet një API GL-5. Këto lubrifikantë janë formuluar me vajra bazë parafine dhe aditivë që sigurojnë mbrojtje të shkëlqyeshme kundër kontaktit metal me metal të ingranazheve nën kushte të vështira të punës. Për më tepër, teknologjia shtesë parandalon korrozionin, oksidimin dhe formimin e shumave dhe ka stabilitet të shkëlqyer termik.

Përfitimet

- Mbrojtje e shkëlqyer kundër konsumit dhe korrozionit.
- Vetitë optimale të presionit ekstrem, duke siguruar një mbrojtje të shkëlqyer kundër kontaktit metal-metal në kushte të vështira.
- Një anti oksidim shumë i mirë dhe stabilitet termik.
- Performanc e mrekullueshme në të gjitha kushtet e temperaturës, për një mbulim të përsosur në të gjitha sezonet klimatike.



Niveli i Performancës

- API GL-5
- MIL-L-2105 D
- ZF TE-ML 05C/12C/16E (85W/140)

Përshkrimi i Produktit

SAE		80W/90	85W/140
Kodi		LUB005007	LUB005008
Densiteti 15 °C	kg/m ³	886	903
Viskositeti 40 °C	cSt	125.0	354.0
Viskositeti 100 °C	cSt	14.0	26.1
Indeksi i viskositetit		111	97
Pika e ngrirjes	°C	-27	-15
Pika e vlimit C.O.C	°C	210	230
Temperatura e operimit	°C	-25/150	-10/150