

GEVITRO GL-4

VAJ KAMBIO

Përshkrim

Vajrat minerale të transmisioneve Gevitro GL-4 janë të destinuar për kutitë e marsheve manuale dhe disqet e frksionit në autovetura, autobusët dhe automjetet komerciale ku rekomandohet një API GL-4. Këto lubrifikantë janë formuluar me vajra bazë parafinë dhe aditivë për të parandaluar korrozionin, oksidimin dhe krijimin e shkumës. Për më tepër, lubrifikantët Gevitro GL-4 nuk ndikojnë në gomina dhe guarnicione.

Përfitimet

- Mbrojtje e shkëlqyer kundër korrozionit.
- Vetit optimale të presionit ekstrem, duke siguruar një mbrojtje të shkëlqyer kundër kontaktit metalmetal në kushte të vështira pune.
- Një oksidim shumë i mirë dhe stabilitet termik.
- Performanca e shkëlqyer në të gjitha kushtet e temperaturës, për një mbulim të përsosur atmosferik në të gjitha sezonet



Niveli i Performancës

- API GL-4
- MIL-L-2105 D

Përshkrimi i Produktit

SAE		80W/90	85W/140
Kodi		LUB005004	LUB005006
Densiteti 15 °C	kg/m ³	902	908
Viskoziteti 40 °C	cSt	146	430
Viskoziteti 100 °C	cSt	14.3	29
Intesiteti i viskozitetit		100	100
Pika e ngrirjes	°C	-27	-18
Pika e vlimit C.O.C	°C	215	215
Temperatura e operimit	°C	-25/150	-16/150