

## GEVITRO GL-5 LS

VAJ DIFERENCIALI

### Përshkrim

Gevitro GL-5 LS (Limited Slip) rekomandohet për automjetet me diferencial (të kufizuar). Gevitro GL-5 LS është një vaj i kualitetit të lartë për diferencialet cilindrik i tipit hipoid, i zhvilluar posaçërisht për diferenciale të kufizuara. I përshtatshëm për automjetet moderne me performancë të lartë si dhe për automjete SUV 4x4.

Gevitro GL-5 LS mund të përdoret në diferencialet e automjeteve Europiane, Japoneze dhe Amerikane, dhe është njësoj i përshtatshëm për transmisionet, boshtet e shpejtësisë, kutitë drejtuese, nyjet universale etj. Gevitro GL-5 LS rekomandohet për automjete me performancë të lartë dhe makina sportive që garojnë me shpejtësi të lartë, si dhe është i përshtatshëm në një gamë të gjerë aplikimesh ku një vaj kambio i tipit EP është i specifikuar.

### Përfitimet

- Përmirson karakteristikat e fërkimit të komponentëve të kufizuara
- Efektive në reduktimin e zhurmës së transmetimit
- Performancë shumë e mirë në temperatura të larta
- Ofron mbrojtje maksimale të marsheve, kushinetave dhe performancës së përbërësve të kufizuar

### Përshkrimi i Produktit

SAE		80W/90	85W/140
Kodi		LUB005011	LUB005019
Densiteti 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	890	900
Viskositeti 40 °C	cSt	142.0	374.0
Viskositeti 100 °C	cSt	14.7	26.4
Indeksi i viskositetit		103	98
Pika e ngrirjes	°C	-30	-18
Pika e ngrirjes C.O.C	°C	210	230
Temperatura e operimit	°C	-25/150	-15/150



### Niveli i Performancës

- API GL-5
- MIL-L-2105 D
- ZF TE-ML 05C/12C/16E