RYMAX LUBRICANTS

MADE IN HOLLAND

TË DHËNAT TEKNIKE

GEVITRO TDL

VAJ TRANSMISIONI

Përshkrim

Gevitro TDL është vaj transminsioni i përshtatshëm për përdorim aty ku rekomandohet një API GL-3, 4 ose 5. Mund të përdoret në kuti konvencionale moderne dhe në diferencialet boshtore të pasme të auto veturave, kamionëve ose autobusëve, në kushte të lehta ose shumë të rënda. Këto produkte lejojnë përdorimin e një lubrifikanti të vetëm në boshtet e pasme, transmetimet manuale të sinkronizuara dhe jo të sinkronizuara dhe për këtë arsye ndihmon racionalizimin e produkteve.

Ky lubrifikant nuk është i përshtatshëm për përdorim në diferenciale (limited slip) të kufizuar.

Përfitimet

- Mbrojtje optimale e sinkronizimit dhe ingranazheve në të gjithë linjën e transmetimit.
- Rezistencë e shkëlqyer ndaj veshjes, korrozionit dhe formimit të shkumave.
- Stabilitet shumë i lartë oksidimi dhe termik.
- Performanca e mrekullueshme në të gjithë temperaturat, për një mbulim të përsosur klimaterik në të gjithë sezonet.

Niveli i Performancës

- API GL-3/4/5/MT-1
- SAE J2360
- MIL-PRF-2105E
- MAN 342 Type M2, MAN 341 Tipi E2/Z2
- ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12E/ 16B/16C/16D/17B/19B/21A
- Scania STO 1:0
- Volvo 97310
- MB 235.0
- Mack GO-J

SAE		80W/90
Kodi		LUB005020
Densiteti 15 °C	kg/m3	892
Viscositeti 40 °C	cSt	148.0
Viscositeti 100 °C	cSt	15.2
Indeksi i viskositetit		101
Pika e ngrirjes	°C	-30
Pika e vlimit C.O.C	°C	206
Temperatura e operimit	°C	-25/150

Rymax B.V. • +31 (0) 316 740 856 • info@rymax-lubricants.com • www.rymax-lubricants.com