

## GEVITRO TO-4

### VAJ TRANSMINSIONI

#### Përshkrim

Vaji i transmisionit TO-4 është një vaj transmisioni me performancë të lartë, i projektuar për transmisionet automatike, reduktorët dhe disqet e diferencialit për makineri të rënda që punojnë jashtë rrugë, siç janë ekskavatorë, buldozierë, makineri të minierave, transportit rrugor dhe aplikimet bujqësore. Vaji i transmisionit TO-4 përdor vajra bazë të cilësisë së lartë dhe aditivë të performancës të dizajnuara për të përmbushur kërkesat e performancës së Caterpillar TO-4, Transmisionit ZF me hidrohuntë, Transmisioni Automatik Komatsu dhe Allison C-4 Transmision Automatik.

#### Përfitimet

- Stabilitet anti oksidativ dhe termik, për mbrojtje shitesë të sipërfaqeve metalike kundër veshjeve dhe mbetjeve.
- Vetë të shkëlqyera të fërkimit për shmangjen e rrëshqitjes së disqeve të freksionit dhe për të siguruar funksionimin e duhur të transmetimeve dhe frenave të lagura.
- Mbrojtje e mirë kundër ndryshkut dhe korrozionit për pajisje preçize që veprojnë në mjedis të lagësht.
- Përputhshmëria e shkëlqyer me të gjitha gominat izoluse, O-ring, disk freksioni, materialet e paketimit dhe për të shmangur rrjedhjet joproduktive.

#### Typical Properties

SAE		10W	30	50
Kodi		LUB005023	LUB005021	LUB005022
Densiteti 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	878	898	908
Viskositeti 40 °C	cSt	37.0	88.0	208.0
Viskositeti 100 °C	cSt	6.0	10.5	18.0
Indeksi i viskositetit		100	95	95
Pika e ngrirjes	°C	-24	-24	-21
Pika e vlimit C.O.C	°C	180	180	220
Temperatura e operimit	°C	-20/150	-20/150	-15/150



#### Niveli i Performancës

- CATERPILLAR TO-4
- API CF/CF-2
- ZF TE-ML 03C
- Komatsu KES 07.868.1
- Allison C4