

GEVITRO TWS PAO

VAJ KAMBIO INDUSTRIALE PLOTËSISHT SINTETIK

Përshkrim

Vajrat Gevitro TWS PAO janë lubrifikantë veçanërisht të përshtatshëm për aplikimet në kambio që operojnë në Kushte Ekstreme. Këto produkte janë formuluar me rezerva bazike sintetike të PAO në mënyrë që të sigurojnë performancë superiore ndaj vajrave minerale konvencionalë. Për më tepër, seritë Gevitro TWS PAO janë plotësisht në përputhje me produktet minerale dhe garantojnë një ndryshim të lehtë. Produkti siguron aftësi të konsiderueshme të mbartjes së ngarkesës, veshjen e shkëlqyeshme dhe mbrojtjen nga ndryshkut, indeksin e lartë të viskozitetit, pikën e lartë të nxehtësisë, pikën e ulët të ngrirjes, stabilitetin oksidativ të theksuar dhe sisteme më të pastra.

Niveli i Performancës

- DIN 53538-3



Përfitimet

- Stabilitet i shkëlqyer oksidimi dhe termik
- Ritme të larta të temperaturës së punës
- Kosto më e ulët e mirëmbajtjes
- Reduktimi i energjisë deri në 3%
- Përmirëson pastërtinë
- Jetgjatësi e lubrifikuesit
- Përputhshmëria me guanicione dhe gomat
- Përputhshmëri e mirë me lubrifikantë me bazë minerali

Përshkrimi i produktit

ISO VG		150	220	320	460
Densiteti 20 °C	kg/m ³	840	840	840	850
Viscositeti 100 °C	cSt	5.3	7.1	8.6	10.9
Indeksi I viskozitetit		137	142	149	157
Pika e ngrirjes	°C	-54	-54	-45	-42
Pika e vlimit C.O.C	°C	264	264	260	264