

BENDAX MOS2-G I

GRASO BENTONITE ME MOS2 DHE GRAFIT

Përshkrimi

Bendax MoS2-G 1 është një Graso jo-shkrirëse me performancë të lartë që mund të operojnë në temperatura më të larta se grasot konvencionale bazuar në sapun. Formulohet me balt bentonite dhe me vajrat bazë minerale të indeksit të lartë të viskozitetit, por gjithashtu me një përzierje të sulfurit molibden të shpërndarë në mënyrë të imët (2 %) dhe grafit (6 %). Gjithashtu përmban aditivë për të parandaluar veshjen dhe oksidimin. Përdorimi i grimcave të ngurta lejon formimin e një shtrese të hollë që parandalon veshjen, por gjithashtu kanë një aftësi të shkëlqyer të shpëlarjes së ujit. Mund të përdoret në kushte operative siç është mjedisi me pluhur ose me ngarkesa të përsëritura.

Aplikimet

- Sipërfaqe rrëshqitëse
- Dru ,shkurre, mbi pajisjet e instalimit të tokës
- Çekiçat e mullinjve të çimentos
- Kushinetat e mullinjve të sheqerit
- Kushineta me ngarkesë të ngadaltë
- Ingranazhet e hapura

Përfitimet

- Graso jo shkrirëse
- Rezistencë të shkëlqyer ndaj ujit dhe aderencë të mirë ndaj sipërfaqeve metalike
- E gjithanëshme për makineritë me Punë të Rënda më presion të shtuar ekstrem dhe performancë kundër ngjitjes
- Mbrojtje efektive kundër korrozionit dhe fërkimi



Përshkrimi i Produktit

		Unit 1
Kodi		GR0010008
Pamja		E zeze
NLGI N°		1
Struktura		E trashe
Trashësia		Bentonite balte
Prania e punuar @ 25°C (60/60)	mm-1	310-340
Vajrat bazë viskoziteti në 40°C	cSt	1250
Ngurtësuesit	w%	MoS2: 2% Grafiti: 6%
Pika e rënies	°C	Asnjë pikë e rënies
Temperatura e punës	°C	+10/+200 (maksimum)