

## LINDAX EP 0-1-2-3

GRASO PËR KUSHINETA PËR PRESION EKSTREM ME BAZË LITIUMI

### Përshkrim

Greaso Lithium EP kanë cilësi të shkëlqyera në presion ekstrem. Është graso me litiumit i prodhuara nga vajrat mineralë të indeksit të ulët, yndyrnat të larta / acidet yndyrore dhe një përzierje sinergjike të aditivëve për shtesë të performancës. Ajo përputhet me BIS: 7623-1993 - EP Tipi.



### Përfitimet

- Rekomandohet për përdorim në të gjitha aplikacionet industriale me përdorim të përgjithshëm, ku preferohet lubrifikimi me graso.
- Siguron lubrifikim optimal në kushineta, pjesë rrëshqitëse dhe mekanizma që veprojnë me ngarkesa mesatare nën temperaturën e ambientit dhe deri në 120 ° C.
- Mund të përdoret gjithashtu në rrota, kushineta dhe shasite e automobilave.
- Këto graso janë gjithashtu të përshtatshme për lubrifikimin e kushinetave të pompës së ujit, mjeteve të makinës, ingranazheve, lidhjeve dhe nyjeve universale.

### Përshkrimi i Produktit

		Lindax EP 0	Lindax EP 1	Lindax EP 2	Lindax EP 3
Kodi		GR0011001	GR0010001	GR0020001	GR0030001
Pamja		Kafe	Kafe	Kafe	Kafe
Niveli NLGI		0	1	2	3
Struktura		E trashë	E trashë	E trashë	E trashë
Trashësia e llojit		Litium 12 hydroxy stearate	Litium 12 hydroxy stearate	Litium 12 hydroxy stearate	Litium 12 hydroxy stearate
Punon në thellsi					
@25°C, 60/60 Goditje, mm-1	mm-1	355-385	310-340	265-295	220-250
Bazë viskoziteti i vajit, cSt @ 40 ° C	cSt	135-165	135 -165	135 -165	135 - 165
Pika e rënies ° C, Min	°C	160	180	180	180
Test i ndryshkut max		1	1	1	1
Depërtimi i testit të stabilitetit të rrotulli, ndryshimi në % pas 16 orë	%	<25	<25	<25	<25
Testi 4-pikat e saldimit Kg, min	Kg	>250	>250	>250	>250
Temperatura e punës, ° C		-20/120	-20/130	-20/130	-20/130