

THOR

LUBRIKANT PËR PNEUMATIK AJRI
DHE VEGLA ME AJER

Përshkrim

Vajrat Thor Airtool janë vajra me cilësi të lartë të zhvilluar për lubrifikim e veglave pneumatike. Thor Airtool është i përbërë nga një përzierje e vajrave bazë të zgjedhur me aditivë për të dhënë lubrifikim, ndarjen nga ajri, anti-ndryshk, presion ekstrem, stabilitet oksidimi dhe karakteristikë të ngjites për të marrë një produkt i cili plotëson kërkesat e kërkuara nga prodhuesit e veglave pneumatike cilësore. Thor Airtool rekomandohet për lubrifikimin e linjës së ajrit në fraksione të rëndë. Cilësitë e larta të Thor Airtool rrit funksionimin e performancës si dhe për pajisjet shoqëruese siç janë matrapikët, sheshues betoni, gurë thyesit e gurorëve, copëtues gurësh, gur pastruesit dhe vibratorët e betonit. Thor Airtool mund të përdoret gjithashtu për pajisje të lehta në detyra të tilla si çekiçët e goditjes, çekiçët e gozhdëve, zdruktharitë, sharrat e drurit, sharrat, shkallëzimi dhe mjetet e prerjes, ngritësit e ajrit etj. Për shfrytëzim optimal të cilësive të Thor Airtool makineritë ose pajisjet duhet të jenë të pastra nga uji dhe ndotja.

Përfitimet

Thor Airtool ka forcë të shkëlqyer të siperfaqes së vajit, lubrifikim optimal edhe në temperatura të ulëta. Një vajosje e shkëlqyeshme siguron mbrojtje optimale të pjesëve të lubrifikuara. Thor Airtool minimizon formimin e depozitave ose aspak formimin e mjegullës së vajit dhe është i përshtatshëm për ngarkesa të lehta dhe të rënda dhe nuk ka erë të pahijshme dhe nuk është toksike. Thor Airtool rekomandohet për pajisje pneumatike.



Niveli i Performancës

- Gardner-Denver
- Joy Manufacturing
- Ingersoll-Rand
- Sidërgurgje Française
- Chicago Pneumatics

Niveli i Performancës

ISO VG		100	150
Kodi		LUB006030	LUB006031
Densiteti 15 °C	kg/m ³	885	900
Viskositeti 40 °C	cSt	100	150
Viskositeti 100 °C	cSt	11.2	14.6
Indeksi i viskositetit		101	96
Pika e ngrirjes	°C	-21	-18
Pika e vlimit C.O.C	°C	230	240
Temperatura e operimit	°C	-15/150	-15/150