

MARLUB 30

VAJ MOTORI PËR MJETE DETARE
ME SHPEJTËSI MESATARE

Përshkrim

Vajrat MarLub 30 janë të kualitetit të lartë. Vajra motorik alkaline me dy qëllime për të gjithë motorët detarë të mesëm ose me shpejtësi të lartë që veprojnë me karburantet e tipit mbetës, me përmbajtje të squfurit deri në 2.5%. Ato janë të përzier me rezerva të bazës parafine me cilësi të lartë dhe aditivë të provuar.

MarLub 30 mund të përdoret gjithashtu në motorët kryesorë dhe ndihmës, ku normalisht përdoret karburanti i distiluar. MarLub 30 është i përshtatshëm për të gjithë motorët me naftë detare pavarësisht nga prodhimi.

Motorë diesel me shpejtësi të mesme dhe me shpejtësi të lartë duhet të përdorin karburant me përmbajtje të squfurit deri në 4.5%.



Përfitimet

- I përshtatshëm për motorët me lëndë djegëse të mbetur ose të distiluar
- Rezistencë superiore ndaj oksidimit dhe trashjes së vajit
- Neutralizimi efektiv i produkteve me djegie acide
- Pastrim i shkëlqyeshëm për të reduktuar formimin e depozitave
- Jetëgjatësi e motorit dhe vajit
- Tolerancë dhe filtrim të ujit shumë i mirë

Përshkrimi i Produktit

| | | Marlub 3030 | Marlub 3040 |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Kodi | | LUB005540 | LUB005541 |
| Densiteti 15 °C | kg/m ³ | 902 | 905 |
| Viskoziteti 40 °C | | 99.0 | 134 |
| Viskoziteti 100 °C | cSt | 11.4 | 14.0 |
| Indeksi i viskozitetit | | 100 | 100 |
| Pika e ngrirjes | °C | -12 | -12 m |
| Pika e vlimit C.O.C | °C | >200 | >200 |
| TBN | mg KOH/g | 30 | 30 |
| Temperatura e punës | °C | -10/150 | -10/150 |