

MOTRAX 4T FS

VAJ MOTORI 4-KOHËSH PLOTËSISHT SINTETIK

Përshkrim

Motrax 4T FS është vaj motori plotësisht sintetik i pa modifikuar për fërkime, i zhvilluar posaçërisht për ciklet motorike 4-kohësh. Ky vaj mund të aplikohet edhe në transmisionet e motorit ku përshkruhet me këto të dhëna SF, SG, SH ose SL.

Motrax 4T FS është i përshtatshëm për udhëtime të gjata, gara dhe moto-cross. Përmban aditivë, të cilët sigurojnë veshje të shkëlqyera, presioni ekstrem dhe anti-korozioni, si dhe një indeks të lartë viskoziteti. Pastrues efektivë dhe aditivët shpërndarës i bëjnë të mundur vajit të minimizojë depozitat dhe ndotjen.

Motrax 4T FS siguron mbrojtje perfekte ndaj rrotave të ingranazhit dhe disqeve të freksionit. Për shkak të paqëndrueshmërisë së ulët, konsumi i vajit do të reduktohet ndjeshëm. Gominat nuk dëmtohen nga ky vaj.

Niveli i Performancës

- API SL (5W/40, 5W/50 and 10W/60)
- API SM (10W/40)
- JASO MA/MA2

Typical Properties

SAE		5W/40	5W/50	10W/40	10W/60
Kodi		LUB002093	LUB002096	LUB002094	LUB002097
Densiteti @ 15°C	Kg/L	0.845	0.851	0.857	0.858
Viskoziteti @ 40°C	cSt	90.3	120.5	97.5	171.0
Viskoziteti @ 100°C	cSt	14.9	19.6	14.8	24.6
Indeksi i viskozitetit		174	185	160	175
Viskoziteti CCS @ -30°C	cP	<6600	<6600		
Viskoziteti CCS @ -25°C	cP			<7000	<7000
Pika e ngrirjes	°C	-42	-48	-33	-42
Pika e vlimit C.O.C.	°C	220	202	230	213
TBN	Mg (KOH/g)	7.7	7.7	7.7	7.7
Temperatura e operimit	°C	-40/150	-45/150	-30/150	-40/150



Përfitimet

- Stabiliteti termo-oksidativ i jashtëzakonshëm.
- Vetitë e kontrollit të fërkimit për rrëshqitjen e disqeve të freksionit.
- Cilësi të shkëlqyeshme anti-veshje, anti-ndryshk dhe antikorrozioni, pastrim dhe shpërndarje të jashtëzakonshme për një mbrojtje optimale të motorit.
- Karakteristikat e shkëlqyera të temperaturës së ulët për të garantuar një ndezje të lehtë në dimër dhe për të siguruar një lubrifikim të efektshëm gjatë fillimit.
- Lulahshmëri e ulët në sajë të vajrave bazë sintetikë, duke reduktuar konsumin e vajit