

MOTRAX 4T

VAJ MOTORI 4-KOHËSH

Përshkrim

Motrax 4T 20W / 50 është një vaj 4-kohësh, për motoçikleta me disk freksioni të thatë ose të zhytur në vaj. Është i përzier me vajra të bazuara të cilësisë së lartë dhe aditivë të performancës për ti siguruar motorit, kutisë së shpejtësisë dhe disqeve të freksionit një mbrojtje përfundimtare. Vaji i motorit për motoçikleta 4K mineral është i përshtatshëm për gara dhe moto-cross, duke ofruar një mbrojtje të shkëlqyer kundër depozitave, llumit, veshjes dhe oksidimit në të gjitha rrethanat.

Përfitimet

- Stabilitet i mirë termo-oksidativ për të kontrolluar trashjen e vajit dhe për të parandaluar depozitat e dëmshme.
- Vetitë e përshtatmërisë të fërkimit për të eliminuar rrëshqitjen e diskut të freksionit dhe përmirësimin të tij.
- Pastrues dhe shpërndarës i lartë për të mbajtur motorin e pastër dhe për të ulur kostot e mirëmbajtjes.
- Vetitë të shkëlqyera anti-veshje për të mbrojtur motorin dhe pjesët e granazhit.



Niveli i Performancës

- API SL/CF (15W/40)
- API SF/CD (20W/50)
- JASO MA

Përshkrimi i Produktit

SAE		20W/50
Kodi		LUB002090
Densitet 15 °C	kg/m ³	885
Viskositet 40 °C	cSt	173
Viskositet 100 °C	cSt	19.0
Indeksi i viskositetit		120
Viskositet CCS -15 °C	cP	<9500
Pika e ngrirjes	°C	-27
Pika e vlimit C.O.C	°C	201
TBN	mg (KOH/g)	5.2
Temperatura e operimit	°C	-15/150