RYMAX LUBRICANTS

MADE IN HOLLAND

TË DHËNAT TEKNIKE

CARBURETOR CLEANER

PASTRON KARBURATORIN BRËNDA DHE JASHTË

Përshkrimi

Rymax Pastrues karburatori është i shkëlqyshem për pastrim të brëndshëm. Zhvëndos yndyrën, gomën, llakun, bojën dhe karbonin në të gjitha pjesët metalike. Punon për të gjitha llojet e motorëve dhe pajisjeve.

Aplikimet

- Karburator
- Valvula

Si ta përdorim?

Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet në paketim dhe veproni në përputhje me rrethanat. Aerosoli duhet të ketë temperaturën e ambientit. Temperatura më e mirë e përpunimit është 5 deri në 30 ° C. Para përdorimit, shkundeni aerosolin.

Fikeni motorin dhe lejoni të qetësohet. Hiqeni filtrin e ajrit. Spërkateni pjesën e jashtme të karburatorit derisa ndotja të zhduket.

Spërkateni pjesët e dukshme të brëndshme të karburatorit dhe lëreni të hyjnë në fuqi.

Ndizeni motorin dhe lëreni të punojë me shpejtësi shumë të kufizuar. Spërkateni pastruesin e karburatorit disa herë te hyrja e ajrit dhe rrisni shpejtësinë e motorit. Fikeni motorin dhe instaloni filtrin e ajrit.

Përfitimet

- Pastrimi pa montim
- Vënde të vështira për shpërndarje
- Nuk lë mbetje
- Jo gryerëse
- Sprai i fuqishëm
- Jo-korrozive
- Valvul 360 °

Përshkrimi i Produktit

Carburetor Cleaner	
Sasia	400 ml
Baza	Hidrokarbon
Përmban-VOC	Afërsisht 100% w/w
Ngjyra	Transparente
Aroma	Karakteristike
Densiteti relativ në 20°C	0.84 g/ml
Sprucimi	3.0 g/sec
Presioni i avullit në 20°C	3 në 4 bar
Temperatura e rezistencës	<21°C

Rymax B.V. • +31 (0) 316 740 856 • info@rymax-lubricants.com • www.rymax-lubricants.com